

بِنَامِ خَدَا



مرکز دانلود رایگان
مهندسي متالورژي و مواد

www.Iran-mavad.com



Ni-TiC سنتز نانو کامپوزیت

علی سعیدی^۱، رضا ابراهیمی^۲، سیدمحسن سیدالنگی^۳، اعظم اسدی^۴

چکیده

نانو کامپوزیت نیکل-کاربید تیتانیم از طریق رسوب الکتریکی محلول واتس بدست آمده است. در این مقاله اثرات کاتد چرخان، آلتراسونیک، استفاده از پودر سنتز احتراقی و کاربید خریداری شده با خلوص بالا بر روی ترسیب الکتروشیمیایی این نانو کامپوزیت مورد مطالعه قرار گرفت. مطالعات با استفاده از روش های تفرق اشعه ایکس، میکروسکوپ الکترونی روبشی و میکرو هاردنس انجام گرفت. بعلاوه کاربید تیتانیم با خلوص بالا با استفاده از روش سنتز احتراقی تولید گردید. همچنین اندازه دانه ها از رابطه شرر و با استفاده از نرم افزار Xpert HighScore محاسبه شد. مشاهده شد که بهترین نتیجه از سوسپانسیون حاوی کاربید های تولید شده با سنتز احتراقی حاصل گردیده است.

کلید واژه- رسوب الکتریکی، کاربید تیتانیم، نانو کامپوزیت، نیکل

۱- عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

۲- عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

۳- دانشجوی کارشناسی ارشد شناسایی و انتخاب مواد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

۴- دانشجوی کارشناسی ارشد شناسایی و انتخاب مواد، دانشگاه شهید باهنر کرمان

مقدمه

کاربید تیتانیم یک ترکیب سخت دارای خواص فیزیکی از قبیل سختی، دمای ذوب و هدایت الکتریکی بالا می باشد [1]. کامپوزیت های پایه‌ی نیکل، خصوصاً آنهایی که شامل ذرات سخت سرامیکی می باشند، جهت پوشش‌های مقاوم به سایش در دماهای بالا، مورد توجه قرار گرفته‌اند. کامپوزیت های نیکل شامل ذرات TiC به عنوان پوشش سخت برای غلتک‌های نورد فولادی و نیز پوشش‌های قالب‌های تزریقی توسعه یافته‌اند. [2].

رسوب الکتریکی نیکل با استفاده از حمام های نیکلی بر پایه سولفات یا سولفامات تولید شده اند که دارای مزایا از قبیل ۱- نگهداری آن نسبتاً بدون اشکال است ۲- سولفات نیکل با خلوص بالا با قیمت مناسب موجود است ۳- لایه های بدست آمده دارای خاصیت شکنندگی کمتر و کشش درونی پایین تر می باشد [3]. البته آقای باپو [2] برای تولید کامپوزیت Ni-TiC از حمام فلوبرات استفاده کرده ولی در اندازه نانو نبوده است. اکثر گزارش‌های کامپوزیت‌های رسوب الکتریکی Ni-TiC دارای ثبت اختراع هستند و جزئیات کاری آنها در دسترس نمی باشد.

روشهای مختلفی جهت تولید نانو کامپوزیتها وجود دارد که مهمترین آنها عبارتند از:

- آلیاژسازی مکانیکی
- سنتز احتراقی
- رسوب الکتروشیمیایی

تولید برعی از کامپوزیت‌ها به روش‌های متداول به لحاظ ترشوندگی بسیار کم فاز سخت توسط مذاب فاز زمینه با مشکلاتی همراه است. تولید الکتروشیمیایی این کامپوزیت می تواند تا حدی این مشکلات را برطرف کند. از سوی دیگر پوشش قطعات صنعتی با مواد کامپوزیتی عموماً از روش‌های اسپری حرارتی و PVD انجام می شود که طی آن اکسیداسیون شدیدی می تواند اتفاق بیفتد. استفاده از روش‌های الکتروشیمیایی ضمن سادگی سیستم و عدم نیاز به دستگاه‌های پیچیده مشکل اکسیداسیون نیز نخواهد داشت. عدم آلودگی محیط زیست و قابلیت کنترل از مزایا دیگر این روش می باشد. آلیاژسازی مکانیکی نیز به دلیل تنفس پسماند زیاد دارای کیفیت مطلوب نمی باشد. لذا هدف از این پروژه تولید کامپوزیت Ni-TiC با استفاده از روش ساده الکتروشیمیایی می باشد که از این نقص‌ها نیز جلوگیری می کند.

مواد و روش تحقیق

تولید مواد سرامیکی، کامپوزیتی و دیرگداز به روش سنتز احتراقی موضوع بسیاری از پژوهش‌های این دو دهه بوده است. در این روش پودرهای گوناگون مخلوط و فشرده، در هوا یا اتمسفر خنثی مشتعل شده و با انجام یک واکنش شیمیایی گرمایش جبهه ای احتراق ایجاد می‌شود. سپس با عبور این جبهه از واکنش‌دهنده‌ها محصولات ساخته می‌شوند [4].

در این تحقیق ابتدا ۱۲ گرم پودر تیتانیم با دانه‌بندی $150\text{ }\mu\text{m}$ با $3/58$ گرم کربن (کمتر از ۱ میکرون) به صورت دوده به مدت ۱۵ دقیقه به صورت دستی مخلوط گردید. سپس این مخلوط در ته قالبی با قطر حدود ۱۰ میلی‌متر ریخته شده و چاشنی بر روی آن قرار گرفت. چاشنی مورد استفاده در این آزمایش از مخلوط‌سازی 5 FeTi_2 و $1/5$ گرم کربن (کمتر از ۱ میکرون) دوده‌ای به دست آمد. قرص دولایه به دست آمده پرس گردیده و در بوته قرار گرفت و روی با پودر Al_2O_3 پوشانده شد. جهت خارج ساختن مواد فرار ابتدا بوته به مدت ۵۰ دقیقه در کوره الکتریکی با دمای ۱۵۰ درجه سانتی‌گراد پیش گرم شده و سپس برای انجام واکنش وارد کوره الکتریکی با دمای ۱۳۰۰ درجه سانتی‌گراد گردید. پس از ۱۵ دقیقه بوته خارج شده و با جداسازی چاشنی کاربید تیتانیم خالص به دست آمد.

جهت رسوب الکتریکی نانو کامپوزیت ابتدا محلول واتس با ترکیب 300 g/l سولفات نیکل، 40 g/l اسید بوریک با $\text{PH} 4/4$ تهیه گردید برای همزدن و بالا بردن دمای محلول از کلرور نیکل، 1 g/l رسید shaker با سرعت 1000 rpm استفاده شد و پس از آنکه دما به ۵۰ درجه سانتی‌گراد رسید پودر یک TiC با اندازه متوسط ۵ میکرومتر اضافه گردید. سپس برای ایجاد یک سوپانسیون یکنواخت محلول به


مدت ۵۰ دقیقه با همزن شیشه‌ای و magnetic stirrer و shaker همزده شد. برای برقراری جریان از فولاد زنگ‌زن (۳۱۶) با ابعاد $1 \times 1 \times 1\text{ cm}$ به عنوان کاتد و گرافیت به عنوان آند استفاده شد و ولتاژ ۷/۵ V توسط رکتی‌فایر اعمال شد. دانسیته جریان ثابت و به میزان $0/07\text{ A/cm}^2$ در نظر گرفته شد. در ضمن رسوب، کاتد به صورت دستی حالت دورانی داشت تا از ته نشین شدن ذرات کاربید جلوگیری شود. پس از ۲۰ دقیقه جریان قطع و لایه رسوب کرده جهت آزمایشات XRD و SEM برداشته شد. از آنجا که رسوب حاصله عاری از تنفس پسماند می‌باشد، سایز دانه را به راحتی می‌توان از طریق رابطه شرمن محاسبه کرد که عبارتست از:

$$D = 0.9\lambda/\beta \cdot \cos\theta \quad (1)$$

λ طول موج بر حسب انگستروم، θ زاویه پراش و β پهنه‌ای پرتو (بر حسب رادیان) در نصف شدت ارتفاع ماکزیمم است. در این تحقیق سایز دانه‌ها توسط نرم‌افزار Xpert HighScore و بر اساس رابطه شرمن محاسبه شده است.


یافته‌ها

در شکل ۱ الگوی تفرق اشعه ایکس کاربید تولید شده توسط سنتز احتراقی نشان داده شده است.




شکل ۱. الگوی پراش کاربید تولید شده توسط سنتز احتراقی

در شکل ۲ الگوی پراش رسوب حاصله آورده شده است که پیکهای نیکل و کاربید تیتانیم در آن به وضوح نشان داده شده است.




شکل ۲. الگوی XRD از رسوب به وجود آمده

در شکل ۳ نحوه اندازه گیری قطر دانه ها توسط نرم افزار نشان داده شده است. در این روش زاویه تفرق و پهنهای پیک در نصف ارتفاع (FWHM) وارد جدول شده، مقدار استاندارد نیز 0.001° در نظر گرفته شده و بقیه محاسبات توسط نرم افزار انجام می شود. قطر دانه همانطور که در شکل آمده است $9\text{ }\text{انومتر می باشد}.$



شکل ۳. اندازه گیری سایز دانه ها توسط نرم افزار بر طبق رابطه شرود

نتایج SEM به عمل آمده از رسوب نیز در شکل ۴ آورده شده است که در آن منطقه دوفازی به وجود آمده به وضوح نشان داده شده است.



شکل ۴. تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی از کامپوزیت تولید شده با بزرگنمایی ۱۱۰۰۰

سختی رسوب حاصله ۲۳۵ ویکرز بود. نتایج میکروهاردنس نیز که از نقاط مختلف به دست آمده همگی بین ۲۳۵ تا ۲۴۰ ویکرز بود

بحث

در الگوی پراش پرتوی ایکس شکل ۱، می توان دریافت که کاربید تولید شده توسط سنتراحتراقی دارای خلوص بالایی می باشد. در الگوی پراش شکل ۲ پیکهای TiC و Ni و بخوبی دیده می شود و شارپ بودن پیک Ni نشان از فاز زمینه و کوتاه بودن پیک TiC نشان از فاز دوم (تقویت کننده) دارد. با توجه به عدم وجود تنفس می توان از رابطه شرمن استفاده کرده و با انجام محاسبات که توسط نرم افزار Xpert صورت می گیرد می توان اندازه دانه های Ni را بدست آورد، که اندازه دانه ۳۹ نانومتری

باشد. در شکل ۴ تصویر میکروسکوپ الکترونی رو بشی به خوبی دو فاز روشن و تیره دیده می شود. با آنالیز خطی در هر فاز نشان داد که منطقه روشن کاربید تیتانیم و منطقه تیره نیکل می باشد که خود دلیلی بر پایداری زیاد فاز کاربید می باشد. در تست میکروسختی سنگی، سختی در سرتاسر رسوب بطور یکنواخت دیده می شود که نشان از توزیع یکنواخت کاربید در زمینه می باشد.

طبق تحقیقات انجام شده در ضمن رسوب الکتریکی جذب هیدروژن و اکسیژن سبب تشکیل کمپلکسها ی نظیر NiH^+ و NiOH^+ می گردد که این ترکیبات در سایت های رشد قرار گرفته و از رشد نیکل جلوگیری می کند. در نتیجه زمینه نیکل با ساختار نانو حاصل خواهد شد [5].

نتیجه گیری

باتوجه به آزمودن پارامتر های مختلف، بهترین نتیجه از محلول واتس حاوی سوسپانسیون کاربید های تولید شده با سنتز احترافی حاصل گردیده است که شرایط دمایی و PH آن به ترتیب ۵۰ درجه سانتی گراد و ۴/۴ می باشد. با استفاده از رابطه شرر اندازه دانه های Ni ۳۹ نانومتر بدست آمد.

با استفاده از تست میکروسختی سنگی، سختی ۲۳۵ و یکرز در سرتاسر رسوب بدست آمد که نشان از یکنواختی ساختار نانو می باشد. همچنین با استفاده از SEM و EDX اثبات دیگری برای تولید این کامپوزیت بدست آمد.

و در نهایت می توان خاطرنشان کرد که با استفاده از یک روش ساده نیز یک نانو کامپوزیت تولید کرد.

مراجع

- ۱-M.Constantino,B.Campillo,M.H.Staia,"Pulsed electrode deposition of superhard coatings on steel substrates:microstructural and chemical study"Surface engineering(2006)vol22,No3,212-218
- ۲-G.N.K.Ramesh Bapu,"Electrodeposition and characterization of nickel-titanium carbide composites",surface and coating technology,67 (1994) 105-110
- ۳-مریم اسلاملو، فاطمه علوی نائینی، "آبکاری با مس و نیکل"، جهاد دانشگاه صنعتی اصفهان، ۱۳۶۳
- ۴- منصور براتی، سید محمدعلی جزایری، "درآمدی بر فرآیند سنتز احترافی" دنیای مواد، سال سوم، شماره ۵، ۱۳۸۰، صص. ۲۳-۲۶

د-Sh.Hassani, K.Raeissi, M.A.Golozar,"Effects of saccharin on the electrodeposition of Ni-Co nanocrystalline coatings",J Apple Electrochem(2008)38,689-694

The synthesis of Ni-TiC nano composite

A. Saidi¹, R. Ebrahimi¹, S.M. Seyedalangi², A. Asadi²

Nickel-titanium carbide was obtained by electro deposition from Watss solution. In this paper the effect of rotating cathode, ultrasonic and use of powder produced by combustion synthesis and purchased carbide with high purity on electro deposition of this nano composite was also studied. These studies were carried out by X-ray diffraction, scanning electro microscopy and micro hardness. Moreover titanium carbide with high purity was produced by combustion synthesis also known as self-propagating high temperature (SHS). The grain size was obtained by Scherrer formula and Xpert HighScore software. It was found that the best composite was obtained from suspension with synthesised carbide by SHS.

-
- 1- Isfahan University of Technology, a.saidi@cc.iut.ac.ir
2- Islamic Azad University, Najafabad Branch, rezaebrahimi@iaun.ac.ir
3- Islamic Azad University, Najafabad Branch, mohsen_alan@yahoo.com
4- Shahid Bahonar Kerman University, azam_asadizadeh@yahoo.com